

BRANOfol M5

Premium

VCI Strechfolie

Dočasná antikoroziční ochrana pro automotive, výrobce strojů a zpracovatele kovů.



BRANOfol M 5 je namodralá, transparentní průtažná fólie, s oboustranným obsahem aktivních VCI inhibitorů (Volatile Corrosion Inhibitors). Je jednostranně „lepící“, zvláště vhodná např. pro balení ocelových svitků, svazků materiálu apod..

BRANOfol M5 - vodotěsná polyetylenová fólie (LLD-PE).

Síla fólie:

30µm, bez potisku, lepící vrstva z vnější strany.

Nutno chránit před UV zářením.

Fólie vypaňuje stále malá množství aktivních účinných VCI látek, zvláště když se nedotýká kovového povrchu

Rozsah ochrany:

ocel, litina (jen při přímém kontaktu), nikl, hliník, zinek a chrom.

U kadmia a magnézia a jeho slitin doporučujeme udělat zkoušku.

Doba ochrany:

Podle klimatických podmínek a těsnosti balení až 12 měsíců. Dobu trvání ochrany lze upravit a prodloužit, pokud jsou přesně známy podmínky použití. prostorách s otevřeným ohněm.

Přednosti

- ekologická ochrana proti korozi bez použití tuků a olejů
- bez nutnosti dekonzervace
- balené díly jsou okamžitě připravené k použití
- balící materiál a antikoroziční ochrana v jednom
- transparentní balení
- současně chrání i před vlhkostí
- jednoduché použití i likvidace
- zdravotně nezávadná
- BRANOpac GmbH je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001



BRANOfol M5

Informace o výrobku

Použití

Aby se vytvořily ideální podmínky pro ochranu výrobku VCI inhibitorem, je vhodné když tvoří fólie uzavřený prostor. Dále je nutno zabránit vniknutí vody a přítomnosti rozpouštědel v obalu. Povrch, který má být chráněný, musí být suchý, bez stop koroze a beze zbytků látek podporujících korozi. Například otisky prstů, pot, zbytky čisticích prostředků, kyselin apod. Nesmí být přítomny žádné látky, které mohou narušit systém antikorozi ochrany. Je třeba zamezit přímému kontaktu výrobku s organickými materiály se zbytkovou vlhkostí, jako papír a dřevo.

Další údaje

Je nutno zabránit UV záření případně přímému slunečnímu světlu.

Fólie je nepotíštěná

Tloušťka: 30 µm

Průtažnost fólie cca 300 %.

BRANOfol VCI - výrobky mohou být používány pro výše zmíněné účely (balení/ochrana kovových dílů). V případě následných škod, které vzniknou na základě nevhodného použití, nemůže být dodavatelem převzata odpovědnost.

Respektujte při volbě fólie její tloušťku a propustnost vodních par. Oba parametry jsou směrodatné pro správnou antikorozi ochranu a musí být pro různé aplikace dobře zvoleny.

Předkládané údaje odpovídají stávajícímu stavu vědomostí, jsou nezávazné a musí být případně přizpůsobeny místním podmínkám. Nelze z nich odvodit právní nároky. V případě pochybností nás prosím kontaktujte za účelem stanovení správného technologického postupu.

Další informace najdete na www.kment.cz

Způsoby dodání

Strojní role šíře 50cm, návin 1200m.

Příruční role 50cm široké, návin 230m.

Skladování

V chladnu a suchu, chráněné před slunečním zářením. V originálním obalu 12 měsíců.

Likvidace odpadu

BRANOSTrech M5 lze recyklovat.

Znečištěné fólie musí být likvidovány ve spalovnách.

Bezpečnost práce

BRANOSTrech není nebezpečným výrobkem ve smyslu Vyhlášky o nebezpečných látkách. Doporučeno používat vhodné rukavice.

Dle náročnosti Vašeho požadavku máte u výrobků BRANOPac vždy možnost vybrat mezi variantou Basic, Premium, nebo zákaznické řešení na míru.



Branopac
Lösungen mit System