

Ferrogard

Basic

VCI Antikorozní papír

Dočasná antikorozní ochrana pro automotive, výrobce strojů a zpracovatele kovů.



Charakteristika produktu

Antikorozní papíry Ferrogard jsou kvalitní pevné papíry s obsahem VCI inhibitorů (Volatile Corrosion Inhibitors) chránících vaše zboží proti korozi. V balení se z těchto papírů vypařuje inhibitor a vytváří ochrannou atmosféru, která zabraňuje tvorbě koroze na kovových dílech. Díky stálému vypařování inhibitorů se i po krátkém otevření obalu ochranná atmosféra znovu rychle obnoví. Papíry Ferrogard působí na dotyk, ale i bezdotykově až na vzdálenost 30cm. Dle potřeby mohou být použity jako přířezy, proložky, nebo jako výplň celého obalu. Ferrogard je vhodný pro expedici, výrobu a skladování.

Rychlost vytvoření ochranné atmosféry závisí na velikosti balení a množství použitého papíru. Jako obecné pravidlo platí, že při vzdálenosti 30cm se ochrana vytvoří do 15 minut. Čím těsnější je venkovní obal, tím delší je doba ochrany.

Rozsah ochrany

Ferrogard R chrání:

ocel, litou ocel a litinu. Není vhodný na zinek, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden, měď a jeho slitiny.

Ferrogard M chrání:

ocel, litou ocel a litinu. Neobsahuje dusitany.

Přednosti

- ekologická ochrana proti korozi bez použití tuků a olejů
- bez nutnosti dekonzervace
- balené díly jsou okamžitě připravené k použití
- balící materiál a antikorozní ochrana v jednom
- jednoduché použití i likvidace
- snížení nákladů na přebalování
- označeno identifikačním kódem recyklace
- zdravotně nezávadný
- BRANOpac GmbH je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001



Ferrogard

Informace o výrobku

Způsoby dodání

Role, polohadice, archy, přířezy.
Ferrogard jsou hladké papíry v různých gramážích, jedno nebo oboustranně účinné. Dále jsou v nabídce speciální provedení jako např.:
Ferrogard K – krepový,
Ferrogard P – vodoodpudivý,
Ferrogard KP – krepový a vodoodpudivý.

Skladování

Skladovat v suchu, chladnu, chránit před slunečním zářením. Maximální doba skladování v originálním obalu 1 rok.

Doba účinnosti

Podle klimatických podmínek a těsnosti obalu 12 měsíců. U oceli a lité oceli 18 měsíců. V případě vyšších nároků kontaktujte vašeho poradce.

Likvidace odpadu

Papír Ferrogard je recyklovatelná látka. Je označena znakem recyklace. Jeho výhřevnost se pohybuje okolo 11000kj/kg a může být energeticky recyklován. Není-li to technicky možné, může se papír Ferrogard s přihlédnutím na místní předpisy likvidovat nebo spálit s domácím odpadem.

Kvalita

Všechny Ferrogard papíry odpovídají technickým pravidlům pro nebezpečné látky (TRGS 615) a jsou pravidelně přezkoumávány nezávislým institutem.

Bezpečnost práce



Papíry Ferrogard nejsou nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách. Při styku s materiálem by mělo být zajištěno dobré větrání prostoru, při práci nejíst a nepít, nepoužívat na pracovišti potraviny a po práci si omýt ruce a obličej. Dle TRGS 615 je pouze doporučeno používat vhodné rukavice.

Požadavky

Balte pouze suché a čisté díly.

Ferrogard - výrobky se smí používat výhradně k popsáním účelům (balení/ochrana kovových dílů). V případě následných škod, které vzniknou na základě nevhodného použití, nemůže být dodavatelem převzata odpovědnost.

Předkládané údaje odpovídají stávajícímu stavu technických znalostí a vědomostí, jsou nezávazné a musí být případně přizpůsobeny místním podmínkám. Nelze z nich odvodit právní nároky. V případě pochybností nás prosím kontaktujte za účelem stanovení správného technologického postupu.



- Papír je materiál pro budoucnost.
- Tyto produkty jsou vyráběny v souladu s ochranou přírody a přesvědčí díky optimální ochranné funkci.
- BRANOpac nabízí komplexní řešení antikorozi ochrany.
- Dle náročnosti Vašeho požadavku máte u výrobků BRANOpac vždy možnost vybrat mezi variantou Basic, Premium, nebo zákaznické řešení na míru.



BRANOpac
Lösungen mit System