

MULTIguard

Basic

VCI Antikorozní papír

Dočasná antikoroziční ochrana pro automotive, výrobce strojů a zpracovatele kovů.



Charakteristika produktu

Antikorozní papíry MULTIguard jsou kvalitní pevné papíry s obsahem VCI inhibitorů (Volatile Corrosion Inhibitors) chránících vaše zboží proti korozi. Papíry MULTIguard Neobsahují dusitany. V balení se z těchto papírů vypařuje inhibitor a vytváří ochrannou atmosféru, která zabraňuje tvorbě koroze na kovových dílech. Díky stálému vypařování inhibitorů se i po krátkém otevření obalu ochranná atmosféra znovu rychle obnoví. Papíry MULTIguard působí na dotyk, ale i bezdotykově až na vzdálenost 30cm. Dle potřeby mohou být použity jako přířezy, proložky, nebo jako výplň celého obalu. MultiGuard je vhodný pro expedici, výrobu a skladování.

Rychlost vytvoření ochranné atmosféry závisí na velikosti balení a množství použitého papíru. Jako obecné pravidlo platí, že při vzdálenosti 30cm se ochrana vytvoří do 15 minut. U mědi a jejích slitin se při vzdálenosti 12cm vytváří ochranná atmosféra po 24 hodinách. Litina je chráněna pouze při přímém kontaktu. Čím těsnější je venkovní obal, tím delší je doba ochrany.

Rozsah ochrany

MULTIguard chrání:

ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), zinek, chrom, měď, mosaz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Není vhodný pro kadmium, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden.

Přednosti

- ekologická ochrana proti korozi bez použití tuků a olejů
- bez nutnosti dekonzervace
- balené díly jsou okamžitě připravené k použití
- balící materiál a antikoroziční ochrana v jednom
- jednoduché použití i likvidace
- snížení nákladů na přebalování
- označeno identifikačním kódem recyklace
- zdravotně nezávadný
- BRANOPac GmbH je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001



MULTIguard

Informace o výrobku

Způsoby dodání

Role, polohadice, archy, přířezy.
MULTIguard jsou hladké papíry v různých gramážích, jedno nebo oboustranně účinné. Dále jsou v nabídce speciální provedení jako např. :
MULTIguard P – s vrstvou PE,
MULTIguard K – kreповý.

Skladování

Skladovat v suchu, chladnu, chránit před slunečním zářením. Maximální doba skladování v originálním obalu 12 měsíců.

Doba účinnosti

1 rok pro litinu v přímém kontaktu, 1,5 roku pro ocel, litou ocel a barevné kovy.

Likvidace odpadu

Papír MULTIguard je recyklovatelná látka. Je označena znakem recyklace. Jeho výhřevnost se pohybuje okolo 11000kj/kg a může být energeticky recyklován. Není-li to technicky možné, může se papír MULTIguard s přihlédnutím na místní předpisy likvidovat nebo spálit s domácím odpadem.

Kvalita

Všechny MULTIguard papíry odpovídají technickým pravidlům pro nebezpečné látky (TRGS 615) a jsou pravidelně přezkoumávány nezávislým institutem.

Bezpečnost práce



Papíry MULTIguard nejsou nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách. Při styku s materiálem by mělo být zajištěno dobré větrání prostoru, při práci nejíst a nepít, nepoužívat na pracovišti potraviny a po práci si omýt ruce a obličej. Dle TRGS 615 je pouze doporučeno používat vhodné rukavice.

Požadavky

Balte pouze suché a čisté díly.

MULTIguard VCI - výrobky se smí používat výhradně k popsaným účelům (balení/ochrana kovových dílů). V případě následných škod, které vzniknou na základě nevhodného použití, nemůže být dodavatelem převzata odpovědnost.

Předkládané údaje odpovídají stávajícímu stavu technických znalostí a vědomostí, jsou nezávazné a musí být případně přizpůsobeny místním podmínkám. Nelze z nich odvodit právní nároky. V případě pochybností nás prosím kontaktujte za účelem stanovení správného technologického postupu.



- Papír je materiál pro budoucnost.
- Tyto produkty jsou vyráběny v souladu s ochranou přírody a přesvědčí díky optimální ochranné funkci.
- BRANOpac nabízí komplexní řešení antikorozi ochrany.
- Dle náročnosti Vašeho požadavku máte u výrobků BRANOpac vždy možnost vybrat mezi variantou Basic, Premium, nebo zákaznické řešení na míru.



BRANOpac
Lösungen mit System